

MATERIÁL O-KROUŽKŮ

Maximální provozní teplota závisí na typu kapaliny.

Firma ERMANNO BALZI dodává ke svým chladicím prvkům O-kroužky z materiálu FKM, které jsou kompatibilní s párou a olejem do 150 °C.

Pro aplikace s oběhem vody/páry či oleje o vyšší teplotě doporučujeme použít O-kroužky z materiálu FKM optimalizovaného pro náročné pracovní podmínky.

- O-kroužky pro páru/stlačenou vodu vhodné do provozních teplot v rozmezí 190–200 °C a odolné vůči špičkám až 220 °C
- O-kroužky pro diatermický olej vhodné do provozních teplot v rozmezí 200–220 °C a odolné vůči špičkám ve výši 250–270 °C.

| PRŮMĚR | O-KROUŽEK PRO PÁRU (ST) | O-KROUŽEK PRO OLEJ (HO) |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | ✓ | ✓ |
| 6,5 | ✓ | |
| 8 | ✓ | ✓ |
| 8,5 | ✓ | |
| 10 | ✓ | ✓ |
| 11 | ✓ | |
| 11,5 | ✓ | ✓ |
| 12 | ✓ | ✓ |
| 14 | ✓ | |
| 15 | ✓ | |
| 16 | ✓ | ✓ |
| 19 | ✓ | ✓ |
| 20 | ✓ | ✓ |
| 25 | ✓ | ✓ |

Příklady objednání:

Zátka s O-kroužkem pro páru: TR-8FST

Zátka s O-kroužkem pro olej: TR-8FHO